- Szeroki zakres napięcia wejściowego AC 100V-240V, wyjście DC24V
- Współpracuje z 4 napędami prądu stałego A-OK o natężeniu prądu poniżej 1A.
- Opcje sterowania przełącznikiem, sterowanie timerem, sterowanie zdalne i za pomocą interfejsu RS485
- Dedykowany moduł zapewniający większą czułość odbioru
- Procesor klasy przemysłowej z wysoką stabilnością pracy
- Plastikowa obudowa wykonana z ognioodpornego materiału zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
- 5 minut ciągłej pracy

4-kanałowy odbiornik radiowy z timerem

AC287





AC287-01

Naścienny odbiornik radiowy

Napięcie wejściowe:	180V-240V AC
Tryb sterowania:	Pilot zdalnego sterowania RF/RS485
Częstotliwość odbioru:	433,92 MHz
Maksymalne obciążenie:	24V*1A (4 kanały)
Czułość odbioru:	≥ 110dBм
Temp. pracy	-20°C~+55°C

Naścienny odbiornik radiowy

AC227/AC228





AC227-01

Jednokanałowy odbiornik napędu AC

Napięcie wejściowe:	AC220-240V 50/60Hz
Częstotliwość:	433,92 MHz
Tryb modulacji:	ASK
Obciążenie wyjściowe:	⩽500W



AC227-13

Jednokanałowy odbiornik napędu AC

Napięcie wejściowe:	AC100-240V 50/60 Hz
Częstotliwość:	433,92 MHz
Tryb modulacji:	ASK
Obciążenie wyjściowe:	DC24V, 7A



AC228-01

Dwukanałowy odbiornik napędu AC

Napięcie wejściowe:	AC220-240V 50/60Hz
Częstotliwość:	433,92 MHz
Tryb modulacji:	ASK
Obciążenie wyjściowe:	500W x 2



AC228-05

Dwukanałowy odbiornik napędu AC

Napięcie wejściowe:	AC100-240V 50/60Hz
Częstotliwość:	433,92 MHz
Tryb modulacji:	ASK
Obciążenie wyjściowe:	DC24V, 1A X 2